

USB программатор "Конфигуратор" обеспечивает удобное изменение программируемых функций и других параметров автомобильных охранных систем CENTURION IG-20 / IG-40 / IG-50.

Программирование производится через USB-адаптер и может осуществляться как до, так и после установки системы на автомобиль.

К охранной системе адаптер подключается двумя проводами с зажимами «крокодил»: чёрный провод подключается к корпусу системы или к «минусовой» клемме аккумулятора, фиолетовый провод подключается к входу «капот» системы. При программировании системы вне автомобиля её необходимо подключить к источнику постоянного тока + 12 В с нагрузочной способностью не менее 1А.

Системные требования: операционная система Windows (2000, XP, 7, 8 или совместимые), видеокарта с разрешением не менее 800x600 и не менее 256 цветов, манипулятор «мышь» или аналогичное устройство, свободный USB-порт.

Порядок работы с программным обеспечением:

В зависимости от установленной версии Windows возможны несколько сценариев:

- 1. [Скачайте](#) архив программы-конфигуратора.
- 2. Извлеките файлы из архива в отдельную папку.
- 3. Запустите setup-3.5.XX.exe и следуйте инструкциям мастера установки.
- 4. Обновите программу - установки запустите update-3.5.XX.exe и следуйте инструкциям.
- 5. После завершения установки подключите адаптер к компьютеру через USB кабель.
 - 1. Оборудование может быть автоматически установлено.
 - 2. Мастер установки оборудования распознает новое USB-устройство и предложит найти соответствующее программное обеспечение.
Во втором случае следуйте инструкциям мастера установки.
- 6. Успешное завершение установки будет подтверждено сообщением: «Новое оборудование установлено и готово к работе».

- 6. Запустите программу-конфигуратор и выберите необходимую модель и версию системы¹
- 7. Нажмите F6 и в списке COM-портов выберите последний порт.

Горячие клавиши:

- F1 - Вызов окна помощи
- F2 - Загрузка файла
- F3 - Сохранение файла
- F4 - Личные данные владельца автомобиля
- F5 - Распечатка таблиц программирования
- F6 - Выбор порта обмена
- F7 - Считывание данных с устройства
- F8 - Загрузка данных в устройство
- F9 - Возврат к заводским установкам

¹*Если эта информация неизвестна, то наберите номер сим-карты, установленной в GSM-модуль автомобиля, и при необходимости введите персональный код. Нажмите «б». Система завершит соединение и отправит на первый из заданных телефонов SMS с информацией о модели и версии прошивки.*